

סקריפט "TL_SETUP"

יש כמה סקריפטים שעובד לפי הגדרות גובה אות הפונט.
סקריפט זה הוא כלי עזר לערוך הערכים האלו.

הסבר השתמשות בסקריפט

בהפעלת הסקריפט, יוצג דיאלוג כמו שמופיע בצד שמאל. ברשימות הנגללת שמופיע בראש הסקריפט, מופיע כל הפונטים שמוותקנים בתג. בצד שמאל מופיע לפי השם של הפונט (ממויין לפי שם הפונט), ובצד ימין מופיע רשימה לפי מספר זיהוי של הפונט (ממויין לפי מספר זיהוי של הפונט). [אבל, אפילו ששניהם ממויינים בצורה אחרת, הסקריפט יודע להתאם אחד להשני.]

1. בוחרים הפונט שרוצים להגדיר.

2. מגדירים את הטקסט שבה הסקריפט יציג - כלומר, אם טקסט אנגלית או עברית.

3. ניתן לגלול ברשימת הפונטים ע"י הלחצנים "הבא" ו"הקודם". המרובעים שבצדדי הלחצנים מגדיר על איזה רשימה משפיע לחצנים הנ"ל.

4. לחיצה על "נסה" יציג דף תצוגה במסך עם טקסט זמני, ועם קו לרוחב הדף - כמו שמופיע בתמונה למטה.



5. התפקיד כאן הוא לזוז את הטקסט שבדף עד שמגיע לקו. לחצנים "למעלה" ו"למטה" נועד לפעולה הזאת. למעלה מוזיז את הטקסט קרוב יותר להקו, ולחצן למטה מרחיק מהקו.

- כל משתמש יבחר שיטתו, אם להגדיר לפי גובה האותיות, או לפי ראש הלמ"ד. העיקר הוא להגדיר כל הפונטים באותו שיטה.

6. כשמרוצים במיקום האותיות, לוחצים על "קבע". זה שומר את הנתון לתוך קובץ TL.ini שבתקיית תג.

סקריפט "TL_SETUP"

גודל פונט

שם הפונט: VT Vilna

מספר זיהוי: 27

אנגלית עברית

הקודם הבא

למטה למעלה

קבע נסה

צא צור קובץ פונטים חדש

דלג אותיות שבקוד: (פסיקים)

שמו

דלג על פסקה שיש בה קוד: (פסיקים)

שמו

7. לחצן "צור קובץ פונטים חדש". לצורך הצגת רשימת הפונטים, הסקריפט צריך לקרוא את טבלת הפונטים מקובץ TBL שבתקיית התג. מיהו, כיון שלפעמים הקובץ גדול מדי בשביל תג, צרפנו תוכנה (בסיומת exe) שמייצרת קובץ חדש מקובץ ה-TBL שממנה יוכל הסקריפט לקרוא את הפונטים¹.

כיון שהסקריפט מציג פונטים לפי הקובץ החדש הזה, לכן, אם הוספת פונט או מחקת פונט, צריך לעדכן את הקובץ הזה. לזה נועד לחצן זה - לחיצה עליו מרעננת את הקובץ לפי המצב עכשיו.

8. חלק התחתון של הדיאלוג לא ממש קשור לסקריפט זה, אלא לסקריפטים שעובדים בסקריפט זה. יש כאן שני אפשרויות:

- להגדיר קודים שהסקריפט ידלג על אותיותיהם. כלומר, כשהסקריפט בודק בשורה את גודל האותיות, ניתן להגדיר שידלג על אותיות שמוגדר בהם קוד מסויים.

- להגדיר קודים שאם יופיעו בשורה ראשונה, הסקריפט ידלג על כל העמוד.

לשני עניינים אלו, ראה בהסבר של הסקריפט ההיא.

1. בהפעלה ראשונה, הסקריפט קורא את טבלת הפונטים (tbl) ויוצר קובץ בשם הקובץ tbl עם סיומת קו תחתי. [כלומר, אם שם הקובץ היה WINHEB.TBL הסקריפט יוצר קובץ בשם VISTA.TBL_] (הקובץ הזה בשימוש ברקע, אין צורך לגשת אליו). כמו כן, יוצר קובץ פונטים בשם vista.tbl.list, בו רשומים כל הפונטים ומספר הזיהוי שלהם.