

סקריפט "AutoScripts"

תיאור הסקריפט

הסקריפט מאפשר המשתמש לכתוב רשימה של סקריפטים בקובץ סגנון, וכשמריץ סקריפט הזאת, הסקריפט יריץ כל הסקריפטים הרשומים בקובץ סגנון, אחד אחר השני.
שם הסקריפט הוא "סקריפטים אוטומטי" ובאנגלית: AutoScripts

■ אופן שימוש:

הסקריפט בודק אם בקובץ סגנון אם יש רשימה של פקודות. אם לא (נגיד בפעם ראשונה לקובץ סגנון הזה), הסקריפט יציג דיאלוג (ראה תמונה) - לחץ על Setup והסקריפט ירשום בקובץ סגנון מה שצריך, ויפתח לך את הקובץ סגנון במקום ההיא להתחיל לכתוב. (ראה תמונה). מתחילים לכתוב פקודה אחרי "1=" אח"כ כל סקריפט שרוצנ להוסיף לרשימה, תכתוב מספר הבאה, סימן שווה, והפקודה.
וגם צריך לעדכן את מה שכתוב אצל ScriptCount (פ"י סכום הסקריפטים), שהוא סכום כמה סקריפטים רשומים)

■ התועלת בזה:

1. הנה דרך עבודה של חבר שלי: יש לו כמה מיני פרוייקטים (נגיד סוג א, סוג ב, וסוג ג). וכשמייבא קובץ מסוג מסויים לתג, תמיד הוא צריך להפעיל כמה פקודות סקריפטים המתאימים לאותו סוג קובץ.
ע"י סקריפט הזאת, הוא לא יצטרך לזכור איזה סקריפטים ופקודות צריך להריץ לסוג ההיא, אלא יש לו רשימה בסוף הקובץ סגנון של סוג הזה, ופשוט מריץ סקריפט הזאת.
2. מעין פרט אחד שמרוויחים ע"י סקריפט [שלחן עבודה](#).
אם לפרוייקט הנוכחי, אתה צריך כמה דיאלוגים פתוחים. במקום להריץ את כולם בנפרד, תכתוב בסוף הקובץ סגנון שמות הסקריפטים, והסקריפט יריץ את כולם.

